



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

Cata Electrodom
ésticos S.L

02188308 -
CORONA X 80 /B

A+++

A++

A+

A

B

C

D

A

52

kWh/annum



A B C D E F G



A B C D E F G



A B C D E F G



65 dB

65/2014

Irányelvek - EU65/2014 - EN61591, EN60704 - 2 - 13E, EN60564

Márka

cata

Modell

CORONA X 80 /B

Éves energiafogyasztás **(AEC) (kWh/év)**
51,9

Energiahatékonysági osztály **(EEI) (Index)**
A

Folyadékdinamikai hatékonyság **(FDE)**
30,6

Folyadékdinamikai hatékonysági osztály **(FDE) (Index)**
A

Világítási hatékonyság **(LE)**
22,3

Világítási hatékonysági osztály **(LE) (Index)**
B

Zsírszűrési hatékonyság **(GFE)**
84,2

Zsírszűrési hatékonysági osztály **(GFE) (Index)**
C

Légáram normál módban MIN **(m³/h)**
340

Légáram normál módban MAX **(m³/h)**
600

Légáram turbó módban **(m³/h)**
850

Hangteljesítmény normál módban MIN **(L_{WA}) (dB)**
50

Hangteljesítmény normál módban MAX **(L_{WA}) (dB)**
65

Hangteljesítmény Turbó módban **(L_{WA}) (dB)**
67

Energiafogyasztás kikapcsolt módban **(P₀) (W)**
0,26

Energiafogyasztás készenléti módban **(P_s) (W)**
0
66/2014/EU Beépítési irányelv

Faktor növekedése az idő függvényében **(f)**
0,9

Energiahatékonysági index **(EEI_{hood})**
53,3

Légáramlási pont maximális hatékonysága **(Q_{BEP}) (m³/h)**
416,9

Nyomásponthatékony maximális hatékonysága **(P_{BEP}) (Pa)**
411

Elektromos energiafogyasztás maximális hatékonyság mellett **(W_{BEP}) (W)**
155,7

Világítási rendszer névleges teljesítménye **(W_L) (W)**
6

Főzőfelület átlagos megvilágítása **(E_{middle}) (lux)**
67