



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

8512-NorBreeze

Nodor

UNUM 90 DB

A+++

A++

A+

A

B

C

D

A++

30

kWh/annum



A B C D E F G



A B C D E F G



A B C D E F G



64 dB

65/2014

Irányelvek - EU65/2014 - EN61591, EN60704 - 2 - 13E, EN60564

Márka\



Modell

8512-NorBreeze UNUM 90 DB NMOTION

Éves energiafogyasztás (AEC) (kWh/év)

30

Energiahatékonysági osztály (EEI) (Index)

A++

Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)

40,3

Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDE) (Index)

A

Világítási hatékonyság (LE)

9,2

Világítási hatékonysági osztály (LE) (Index)

E

Zsírszűrési hatékonyság (GFE)

62,3

Zsírszűrési hatékonysági osztály (GFE) (Index)

E

Légáram normál módban MIN (m³/h)

265

Légáram normál módban MAX (m³/h)

616

Légáram turbó módban (m³/h)

843Zajszint normál módban MIN (L_{WA}) (dB)**46**Zajszint normál módban MAX (L_{WA}) (dB)**64**Hangteljesítmény normál módban (L_{WA}) (dB)**69**Energiafogyasztás kikapcsolt módban (P₀) (W)**0,46**Energiafogyasztás készenléti módban (P_s) (W)**-****66/2014/EU Beépítési irányelv**

Faktor növekedése az idő függvényében (f)

0,6Energiahatékonysági index (EEI_{hood})**34,4**Légáramlási pont maximális hatékonysága (Q_{BEP}) (m³/h)**369,7**Nyomásponthatékonyság maximális hatékonysága (P_{BEP}) (Pa)**314**Elektromos energiafogyasztás maximális hatékonyság mellett (W_{BEP}) (W)**80**Világítási rendszer névleges teljesítménye (W_L) (W)**8**Főzőfelület átlagos megvilágítása (E_{middle}) (lux)**74**