



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

NODOR

BISE 600

A+++

A++

A+

A

B

C

D

A

40

kWh/annum



A B C D E F G



A B C D E F G



A B C D E F G



62 dB

65/2014

Irányelvek - EU65/2014 - EN61591, EN60704 - 2 - 13E, EN60564

Márka		
Modell	Norbreeze BISE 600 SS	
Éves energiafogyasztás (AEC) (kWh/év)		40,4
Energiahatékonysági osztály (EEI) (Index)		A
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)		32,3
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDE) (Index)		A
Világítási hatékonyság (LE)		31,6
Világítási hatékonysági osztály (LE) (Index)		A
Zsírszűrési hatékonyság (GFE)		97,1
Zsírszűrési hatékonysági osztály (GFE) (Index)		A
Légáram normál módban MIN (m³/h)		240
Légáram normál módban MAX (m³/h)		605
Légáram turbó módban (m³/h)		690
Hangteljesítmény normál módban MIN (L _{WA}) (dB)		45
Hangteljesítmény normál módban MAX (L _{WA}) (dB)		62
Hangteljesítmény Turbó módban (L _{WA}) (dB)		70
Energiafogyasztás kikapcsolt módban (P ₀) (W)		0,00
Energiafogyasztás készenléti módban (P _s) (W)		0,49
66/2014/EU Beépítési irányelv		
Faktor növekedése az idő függvényében (f)		0,8
Energiahatékonysági index (EEI _{hood})		45,8
Légáramlási pont maximális hatékonysága (Q _{BEP}) (m³/h)		320,5
Nyomásponthatékonyság (P _{BEP}) (Pa)		467
Elektromos energiafogyasztás maximális hatékonyság mellett (W _{BEP}) (W)		128,8
Világítási rendszer névleges teljesítménye (W _L) (W)		3,8
Főzőfelület átlagos megvilágítása (E _{middle}) (lux)		120